



ABAS industristängsel säkerhetsnivå 1



Flätverk har ända sedan 1925 utgjort basen i ABAS stängsels tillverkning.

Svensk "standard" är 2 meter högt flätverk med maskstorlek om 50x50mm och 3,0mm ståltråd. Som överklättringsskydd är det tre rader taggtråd på toppen. Detta är också vad Försäkrings förbundet rekommenderar i sina regler för mekaniskt inbrottskydd RUS 200:3.

Nät tillverkas i höjder från 600mm till 4000mm
Maskstorlek från 20x20mm till 60x60mm.
Tråddimensioner från 1,8 - 4,0mm.

För att säkerställa en lång livslängd, är tråden galvad alternativt galvad och plastbelagd. Stängselstolpar tillverkas av helsvetsade stålrör i dimension 50x50, 60x60, Ø44x1,5. Samtliga stolpar är varmförzinkade alternativt vfz/pulverlack, detta ger ABAS produkter förutsättningar att tåla stora påfrestningar i form av sidolaster och inte minst klimatpåverkan.

Stag/sträva i Ø38x2,0mm rör. I längd 3500mm. Stagen är "plattade" i ena ändan monteras med fördel tillsammans med staghylsa för att slippa gjutning.

Standardfärger förutom varmförzinkat är mörkgrönt och olivgrönt.

Noteringar



ABAS stängsel AB



Återförsäljare:

ACT AB

Tel: 036-30 75 30, Fax: 036-30 22 75

E-post: info@act-ab.se

Hemsida: www.act-ab.se